

*dimensiones en milímetros
*dimensiones en pulgadas

Descripción

- Doble descarga.
- Diseño de una sola pieza.
- Inodoro de alta eficiencia - HET*.
- Doble descarga: 4,8litros para sólidos y 3,5 litros para líquidos.
- Eficiente descarga sifónica.
- Sifón oculto*.


Normas Generales de Cumplimientos

- NTE-INEN 1571: 2011
Artefactos sanitarios requisitos.
- ASME A112.19.2: 2008
Instalaciones sanitarias de plomería cerámica.
- ASME A 112.14.2: 2006
Inodoros de doble descarga.


Incluye




Asiento de cierre suave desmontable



Herraje doble descarga



Botón superior doble



Pernos de anclaje

*Imágenes orientativas

Características Técnicas Generales

- Esmaltado en todas sus áreas visibles.
- La absorción de las piezas es inferior al 0.5%.
- Espesor mínimo de 6 mm en cualquier parte de la pieza.
- Sin defectos, picaduras, fisuras ó deformaciones.
- Conexión de entrada de agua de 1/2"

Evaluación Dimensional:

Peso del Producto	45 kg
Medida de pared a desagüe	300 mm
Tolerancia dimensional	Medidas < 200 mm + 5% y > 200 mm + 3%

Colores



BL *Blanco