

INODORO / TOILET

NIZA

ZT411-PST



ZT411-PST

INODORO / TOILET

NIZA



**BOTÓN
DOBLE
DESCARGA**

Dos opciones de descarga
para un consumo de agua
más eficiente.

*Dual flushing options
for a more efficient
water consumption.*

*DUAL
FLUSH
BUTTON*

**DISEÑO
DE UNA
PIEZA**

*Ideal for
contemporary
design bathrooms.*

Ideal para baños
contemporáneos.

*ONE
PIECE
DESIGN*




**SIFÓN
OCULTO**

Limpieza más rápida
y sencilla.

*Faster and easy
cleaning.*

*FLUSH
BUTTON*



**TAPA
ELONGADA**

Mayor superficie de apoyo,
mayor confort.

*Greater
support surface, greater comfort.*

*ELONGATED
SEAT*



ZT411-PST

INODORO / TOILET NIZA



FÁCIL
LIMPIEZA



SOFT-CLOSE



DURABILIDAD



HIGIENE



ECOAMIGABLE



BLANCO

Producto listo para instalar.
Incluye asiento de cierre suave, Herraje de doble descarga,
boton superior doble y pernos de herraje.

*Product ready to install.
Includes soft close seat, dual flush hardware,
double top button and hardware bolts.*

DIMENSIONES CLAVE / KEY DIMENSIONS

- ▶ Altura taza-piso /
Bowl height (floor to rim): 405mm.
- ▶ Medida de descarga /
Rough-in distance: 305mm.
- ▶ Peso referencial /
Nominal weight: 47kg.
- ▶ Espesor de porcelana /
Porcelain thickness: 6mm.



Mas info.

ASIENTO / TOILET SEAT

- ▶ Tapa elongada con sistema soft-close y quick-release para extraccion y limpieza sin herramientas.
- ▶ *Elongated seat with soft-close system and quick-release for a tool-free removal and cleaning.*

SISTEMA DE DESCARGA Y CONSUMO DE AGUA / FLUSH SYSTEM & WATER CONSUMPTION

- ▶ Doble descarga 3,5 - 4,8 l para ahorro de agua.
- ▶ *Dual flush 3,5 - 4,8 l for water saving in real-use conditions.*

SISTEMA DE EVACUACION / FLUSHING PERFORMANCE

- ▶ Sistema Siphonic para una evacuacion potente y consistente.
- ▶ *Siphonic flushing system for powerful and consistent waste evacuation.*

INSTALACION Y CONECCIONES / INSTALLATION & CONNECTIONS

- ▶ Descarga a piso; rough-in 300mm / 12";
válvula de ingreso regulable y salida 2".
- ▶ *Floor outlet; 300mm / 12" rough-in;
adjustable fill valve and 2" outlet.*

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES / STANDARDS & CERTIFICATIONS

- ▶ Cumple con normas CUPC, ASME y EPA WaterSense.
- ▶ *Complies with CUPC, ASME and EPA WaterSense.*

